脉冲 点 电容 国产 PEI(CL11)

产品名称	脉冲 点 电容 国产 PEI(CL11)
公司名称	青岛宝运来科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:PEI(CL11) 介质材料:有机薄膜
公司地址	山东省青岛市黄岛区世纪大道1438号五月蓝岸17号楼1单元102户
联系电话	13789869759

产品详情

品牌	国产	型号	PEI(CL11)
介质材料	有机薄膜	应用范围	安规
外形	方块状	功率特性	小功率

特点： ★体积极小，重量轻，价格便宜 ★散逸因素因引脚直接点焊于极板而特别小
★真空条件下环氧树脂含浸，加强机械强度，耐湿性 用途：
★广泛用于收音机、电视、各式电器设备中直流及脉冲回路 ★pei-m 体积小，适用于控制器 ★pei-h 适用于高压用途，诸如节能灯，捕蚊灯

主要内容:
技术要求： ◆ 介质：聚酯薄膜 ◆ 电极：铝箔极板 ◆ 包封：环氧树脂封装 ◆ 导线：轴向镀锡导线 ◆ 引用标准：iec 384-11；sj/t 10786-1996 ◆ 气候类别：55/085/21 ◆ 静电容量与额定电压：pei 0.01μf-0.47μf/100vdc；0.01μf- 0.27μf/250vdc 0.01μf-0.10μf/400vdc pei-m 0.01μf-0.047μf/100vdc；pei-h 0.01μf-0.047μf/100vdc； ◆ 静电容量误差：m=±20% k=±10% j=±5% ◆ 散逸因素（损耗角正切）：df≤1.0% (at 20°C 1khz) ◆ 耐电压：2.0*ur (5s at 20°C) ◆ 绝缘电阻：ir≥30000mω （1minute at 20°C and rh≤65%） ◆ 耐久性：85°C试验温度下，140%(125%对pei-h)之额定电压2000小时，试验完成后： △c/c≤5%；△df≤1% ir ≥初始值的50% (20°C 1khz)