

# 无感型 旁路 耦合 电容

产品名称	无感型 旁路 耦合 电容
公司名称	青岛宝运来科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:MPT(CBB20) 介质材料:有机薄膜
公司地址	山东省青岛市黄岛区世纪大道1438号五月蓝岸17号楼1单元102户
联系电话	13789869759

## 产品详情

品牌	国产	型号	MPT(CBB20)
介质材料	有机薄膜	应用范围	旁路
外形	管形		

特点： 无感型结构、自愈性 低损耗，高绝缘 可获得高容量且尺寸紧凑 用途：  
耦合、离合、旁路及定时回路 自动控制系统及通讯设备 充放电、照明、噪音抑制及频率调制

主要内容:	
技术要求： 介质：聚丙烯薄膜 电极：真空蒸金属 包封：玛拉胶带包封，环氧树脂封装	
导线：轴向镀锡导线  引用标准：iec 384-16；gb 10190-1988 气候类别：40/085/21	
静电容量与额定电压：0.01 $\mu$ f-12 $\mu$ f/100vdc；0.01 $\mu$ f-12 $\mu$ f/250vdc	
0.01 $\mu$ f-3.3 $\mu$ f/400vdc；0.01 $\mu$ f-2.2 $\mu$ f/ 630vdc 静电容量误差：m= $\pm$ 20% k= $\pm$ 10% j= $\pm$ 5%	
散逸因素（损耗角正切）：df 0.1% (at 20 1khz) 耐电压：1.6*ur (5s at 20 )	
绝缘电阻：c 0.33 $\mu$ f ir 30000m c>0.33 $\mu$ f ir*c 5000s ( 1minute at 20 and rh 65%)	
耐久性：85 试验温度下，125%之额定电压1000小时，试验完成后： c/c 5%； df 0.4%； ir	
初始值的50% (20 1khz)	