

高频电容 国产 MPP

产品名称	.高频电容 国产 MPP
公司名称	青岛宝运来科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:MPP 介质材料:有机薄膜
公司地址	山东省青岛市黄岛区世纪大道1438号五月蓝岸17号楼1单元102户
联系电话	13789869759

产品详情

品牌	国产	型号	MPP
介质材料	有机薄膜	应用范围	安规
外形	方块状	功率特性	小功率
频率特性	高频		

特点：特点： 无感型，自愈性 低损耗，高绝缘 容量、损耗随温度频率具高稳定性
极低内部温升用途： 谐振回路 适用于直流、脉冲高频大电流回路
适用于要求体积小性能优的彩电s校正电路

主要内容:
详细介绍 技术要求： 介质：聚丙烯薄膜 电极：真空蒸金属 封装：环氧树脂封装 导线：径向镀锡导线 引用标准：iec 384-16；gb 10190-1988 气候类别：40/085/21 静电容量与额定电压：0.01 μ f-3.3 μ f/160/250vdc；0.01 μ f-3.3 μ f/400vdc；0.01 μ f-2.2 μ f/ 630vdc 静电容量误差：m=±20% k=±10% j=±5% 散逸因素（损耗角正切）：df 0.1% (at 20 1khz) 耐电压：1.6*ur (5s at 20) 缘电阻：c 0.33 μ f ir 30000m c>0.33 μ f ir*c 5000s (1minute at 20 and rh 65%) 耐久性：85 试验温度下，125%之额定电压1000小时，试验完成后： c/c 5%； df 0.4%；fr 初始值的0.5% (20 1khz)