

BNG-20x700防爆电缆穿线连接管适用范围

产品名称	BNG-20x700防爆电缆穿线连接管适用范围
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:铠装通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

BNG-20x700防爆电缆穿线连接管适用范围：

1. 适用于1区、2区危险场所；
2. 适用于 A、 B类爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4；
5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境

BNG-20x700防爆电缆穿线连接管产品特点：

- 1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
- 2、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。

如：BNG-700 × G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

- 3、符合GB3836-2000 , IEC60079标准要求

BNG-20x700防爆电缆穿线连接管技术参数：

型号管通径接头管螺纹(G)长度小弯曲半径(mm)

-700 x G1/2 15 1/2 700 80

BNG(NGD)-1000 x G1/2 15 1/2 1000 80

BNG(NGD)-700 x G3/4 20 3/4 700 110

BNG(NGD)-1000 x G3/4 20 3/4 1000 110

BNG(NGD)-700 x G1 25 1 700 145

BNG(NGD)-1000 x G1 25 1 1000 145

BNG(NGD)-700 x G1 1/4 32 1-1/4 700 180

BNG(NGD)-1000 x G1 1/4 32 1-1/4 1000 180

BNG(NGD)-700 x G1 1/2 40 1-1/2 700 210

BNG(NGD)-1000 x G1 1/2 40 1-1/2 1000 210

BNG(NGD)-700 x G2 50 2 700 250

BNG(NGD)-1000 x G2 50 2 1000 250

BNG(NGD)-700 x G2 1/2 70 2-1/2 700 350

BNG(NGD)-1000 x G2 1/2 70 2-1/2 1000 350

BNG(NGD)-700 x G3 80 3 700 400

BNG(NGD)-1000 x G3 80 3 1000 400

BNG(NGD)-700 x G4 100 4 700 500

BNG(NGD)-1000 x G4 100 4 1000 500