

玻璃棉保温板规格订制

产品名称	玻璃棉保温板规格订制
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

玻璃棉保温板规格订制

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性

,耐用性高。

现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果,表面基本上有两种处理办法:一是贴上塑料面纸;

二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状,其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择,目前用得较多的是白色。

玻璃棉保温板规格订制

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m ³	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μ m	<8.0	4.0-6.0	

憎水率	%	98	98.5	JISA9512-2000
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格 (A级)	
吸声系数			1.03产品混响定法	
zui高使用温度		400	410	

玻璃棉保温板规格订制