

非标定做三防动力照明配电箱

产品名称	非标定做三防动力照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	755.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:FXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

非标定做三防动力照明配电箱 主要技术参数：

1.防爆标志：ExdeIIBT4 * ExdeIICT4

2.防护等级：IP55 IP66

3.防腐等级：WF1

4.额定电压：AC220/380V

5.极数：IP+N+PE,3P+N

6.进线口螺纹：G2"~G3

7.出线口螺纹：G1 1/2

8注：由于防爆检修电源插座箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。

1.箱体采用铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2.有多种规格的插座便于检修用电源；

3.带总开关时，具有过载、短路等保护功能；

4.也可加装漏电保护功能，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保设备及人身安全；

5. C类防爆插接装置可带挂锁；

6. 电缆布线。

适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1 ~ T6/T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

用于动力支路的通断；

可根据客户要求选配内部元件的产品品牌

技术特点：

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线；

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：ExdIIBT6、ExdIICT6

额定电压：AC220/380V

主回路额定电流：400A

防护等级：IP65

防腐等级：WF2