

# 粉尘防爆配电装置

产品名称	粉尘防爆配电装置
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	423.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 粉尘防爆配电装置

不同的场所和环境,使用和安装防爆配电箱的方式也有很多的不同.根据工作现场的实际需要,选择合适的位置来安装,只有位置合适才能更大程度的使用和发挥性能.灯具的安装位置也是需要设计和确定的,同样它的连接电源和电压也要控制在规定的范围之内.是正常的使用电压220V.从包装盒内取出密封圈和接头,卸下固定螺钉,等到位置确定之后才能使用螺栓固定。

粉尘防爆配电装置安装方面 首先要弄清楚防爆箱里面所有导线的颜色，开关要清楚的进行标识，各种导线一定要精心整齐的排放，并且要进行捆扎。如果是一些非常容易出现移动的零部件，可以用长钉来进行固定。如果对防爆配线箱采用明装的方法，那么离地高度应该达到1.2米。假如箱体是电表箱的话，那么距离应该达到1.8米。一定不能用电气焊对防爆电箱进行开孔作业。防爆控制箱厂家定做防爆电控箱的维护一定要有一个完备的设备维护队伍，切实做好防爆控制箱的日常维护工作，并且要对这些维护人员进行业务培训，从而达到更好地维护效果。另外，还需要加大对防爆配线箱的维护资金投入，建立一个完善的监控以及维护系统。配电箱内电器选择不当引起的故障

由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。