徐州市防火涂料耐盐雾检测 涂料VOC检测

产品名称	徐州市防火涂料耐盐雾检测 涂料VOC检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

防火涂料是现在市场上比较常见的油漆涂料了，那防火涂料都有哪些，他们的特点是什么，对应的使用范围又是什么呢？

防火涂料都有哪些？

厚型钢结构防火涂料

以脱硫石膏等无机类阻燃隔热材料为主体复配而成。该产品具有防腐蚀性强、抗压强度高、耐水好、比重轻，耐火时间长等特点，采用本涂料相对于水泥基防火涂料可以大幅度减少防火涂层重量，凭借本涂料优越的防腐性能可以免除防腐施工，适用于体育馆、候机楼、大型厂房等耐火极限要求高的室内钢结构建筑的防火保护。

薄型钢结构防火涂料

为耐候性优良的水溶性有机树脂与无机高分子材料、填料及助剂复配而成的乳液性防火涂料。由于涂层遇火能形成较厚实的防火隔热层，从而使钢结构在火灾中受到隔热保护，其强度不会在火灾的高温作用下急剧下降而导致建筑物垮塌。武立室外薄型钢结构防火涂料涂层薄，理化性能和防火性能好、装饰效果突出，适合于室外建、构筑物中裸露钢结构的防火保护。

超薄型钢结构防火涂料

以改性复合树脂、阻燃剂、碳化剂、膨胀剂、助剂为原料采用先进工艺复配而成。该产品具有耐盐雾、耐腐蚀、耐冻融、耐酸碱等特点，适用于工业厂房、体育馆、石油化工、油气罐支架、矿山钻井、候机厅、电视塔等露天钢结构建筑的防火保护。

浅色乳胶漆不能很好地覆盖深色漆

无论使用什么颜色的漆，都可以很好地覆盖深色漆（比如红、紫等）。但是深色漆覆盖力不强，所以用深色漆来覆盖深色漆，比用浅色漆覆盖深色漆还要多涂几遍。

家庭装修乳胶漆施工时，用浅色漆覆盖深色漆，比正常涂漆遍数要多一两遍。

门窗大开散异味

虽然乳胶漆属于水性涂料，环保性能优异，但很多业主在使用后仍喜欢将门窗大开，一是为了加速墙面干燥，二是为了散去涂料异味。似乎是一举两得的做法，但这样真的对吗？事实并非如此。

特别是在北方干燥地区，如果涂料干燥时间过快，乳胶漆短时间内迅速失水，很容易造成墙面开裂的情况，后不得不返工了。正确的做法是将窗户开一小缝，保证室内通风的前提下，让墙面在1-2天的时间内完全干透为宜。