

经济型放电加工机/火花机ZNC450

产品名称	经济型放电加工机/火花机ZNC450
公司名称	上海鼎亚精密机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎亚 型号:KE-450 外形尺寸:3200*2000*2300 (mm)
公司地址	曹安公路3993号
联系电话	13661608020 15316079626

产品详情

品牌	鼎亚	型号	KE-450
外形尺寸	3200*2000*2300 (mm)	重量	2300 (kg)
最大加工电流	60 (A)	最大加工速度	6 (mm/min)
产品类型	全新	是否库存	是
走丝速度	中走丝	工作形式	电火花

一、精密放电加工机:

model	ke-450	电器规格	
description			
工作槽尺寸	1330*700*450	最大加工电流	60a
工作台尺寸	700*420	最大输入电力	4.5kva
工作台行程	450*350	最大加工速度	6
主轴行程	200	电极消耗比	0.2%
机头行程	200	最佳表面精度	0.2rmra
主轴底端距工作台面最高	580	最大程式加工设定	500block
油箱容量	400	d . r . o最小单位	0.005mm/0.001mm
电极重量	100	d . r . 0最大范围	± 4999.999mm
工作重量	1000		
机械占地尺寸	3200*2000*2300		
机械重量	2300		

二、机械特性说明：

全系列由cad精密计算而成，结构强、精密高。机械床身由高强度fc-30铸铁组合而成，受温差变型量小。机台三座采同动同心搪孔加工，以保持最高精度。各滑动接触面均贴有耐磨片（turcite）确保机械寿命及易于移动操作。x，y轴轨道由v型及平面结构组合而成，垂直度及平行度永不改变。高精度、高强度主轴结构确保伺服加工运动顺畅及展现优异的放电性能。工作台面作高周波硬化热处理并经大型进口精密磨床研磨处理，以确保制造精度与寿命。

三、znc系列特点荧幕式z轴简易nc：

具有智慧型自动编辑功能，只须输入加工电流，加工深磨度即可完成加工编辑，让使用者更容易操作使用。主机采用奔腾系列，32位元cpu及工业电脑箱，抗干扰性佳。具有多功能三轴光学尺显示器，有绝对坐标（abs）/增量坐标（inc）功能，中心点计算功能及贡制（inch）/公制（mm）显示切换。x，y，z三轴停电记忆及加工参数自动保存记忆功能。具有自动集碳检知功能、以及放火，油位检知功能。具有两段式快慢速度排渣功能。具有火花校模、自动校模、手动校模功能。放电自动冲油功能。具有自动荧幕保护功能，放电停机原因自动显示于画面。具有等能量及不等能量放电功能，加工速度快，电极损耗小，修细速度快，表面精度均匀。z轴深度可以设定为正、也可设定负。加工中可以任意修改加工参数，不必停机。采用高速mosfet之加工回路，使加工件更完美。集碳检知分为2段，可适用与一般加工及深度孔加工。具有1000组加工档案记忆，每组档案皆可以做10段自动修细加工。可选配加装超硬回路，可针对钨钢等硬材质加工。