

天联牌屏蔽双绞线ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆

产品名称	天联牌屏蔽双绞线ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RVSP 2*0.5 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌屏蔽双绞线ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆

ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆

详细介绍

型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格：2×0.5 2×0.75 2×1.0 2×1.5 4×0.5 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×2.5

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆，额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP

双屏蔽双绞线电缆-RVSPVP（注）每对一个屏蔽.然后再一个总屏蔽ZR-RVSPVP 双屏蔽双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞屏蔽铠装电缆；ZR-RVSPVP22 ZR-RVSPVP32；阻燃双屏双绞屏蔽电缆ZR-RVSPVP双绞双屏蔽电缆-RVSPVP采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号，可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。双屏蔽双绞线电缆-RVSPVP

电缆规格

1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 1×2×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×1.5 2×2×2.5

3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5

4×2×0.5 4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5

5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5

6×2×0.5 6×2×0.75 6×2×1.0 6×2×1.5 6×2×2.5

7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 7×2×2.5

8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 8×2×2.5

屏蔽双绞线RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以下的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

天联牌电线电缆,屏蔽双绞线,ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆