

屏蔽双绞线天联牌RS485通信电缆1*2*24AWG

产品名称	屏蔽双绞线天联牌RS485通信电缆1*2*24AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RS4851*2*24A 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽双绞线天联牌RS485通信电缆1*2*24AWG

RS485通信光缆1*2*24AWG商品新闻报道

RS-485通讯电缆线商品描述：仪表盘用电缆线 RS485电缆线 RS485通讯系统总线
RS485通信光缆 规范的1对RS485通讯电缆线，特性阻抗为120欧姆，电导体为2*24AWG多
芯绞线电镀锡铜线，PE绝缘层物质，由铝铂/聚脂复合型带遮盖
电镀锡铜线90%遮盖共二重屏蔽掉，附带单独接地装置输电线，合乎UL 2919文档。
一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ，电缆线直径7.7m
m上下。适用房间内、管路及一般工业生产自然环境。应用时，屏蔽掉层一端接地装置！
一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ，电缆线直径8.2m
m上下。适用房间内、管路及一般工业生产自然环境。应用时，屏蔽掉层一端接地装置！
铠装电缆双绞屏蔽掉型电缆线 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG
，电缆线直径12.3mm上下。

屏蔽双绞线，天联牌RS485通信电缆1*2*24AWG，销售总监郭婷

RS485通信光缆1*2*24AWG商品新闻报道 可用以影响比较严重、虫鼠经常及其有避雷、防爆型规定的场地。应用时，提议铠装电缆层两边接地装置，zui里层屏蔽掉一端接地装置！RS-485通讯电缆线特性阻抗为100 的双绞屏蔽双绞线 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则运用于FF、PROFIBUS-PA系统总线，常见18AWG电导体。

RS-485通讯电缆线在一般场所选用五类双绞线就可以，但在规定较高的自然环境下能够选用带屏蔽掉层的双绞电缆线。在应用RS485通讯时，针对特殊的传送路线，服务器(召测机器设备)到仪表盘的485口间的电缆线长短与信号传送的串口波特率反比；这一长短关键受数据信号的失帧及其噪音的危害所危害。理论上RS485的传送间距能做到1两百米，但具体运用中传送间距要低于1两百米，实际长短受周边的环境危害。与此同时我企业生产制造全塑市区通信光缆，电缆线，大多数通信光缆，屏蔽控制电缆，通讯设备电源插头；铁路线控制电缆，各种各样公信力**齐备，品质靠谱！！

我公司主要经营煤矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32

MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2

MHYBV-5矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆