

东莞 洁净棚千级 定制安装

产品名称	东莞 洁净棚千级 定制安装
公司名称	东莞市德馨隆净化设备工程有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	定制:根据客户需求定制加工 货期:快速组装，安装周期短 产地:东莞
公司地址	东莞市清溪镇三中村金龙工业区福龙路（注册地址）
联系电话	0769-87385586 15814201368

产品详情

千级净化工作棚是为快速方便建立的一座简易洁净室，其具备多种洁净等级及空间搭配，可以根据使用需求设计制作，因此其简便运用弹性大安装容易且施工期短以及可移性为其主要特点，同时针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方做局部增设以降低成本。

百级、千级、万级、十万级、三十万级洁净棚的特点：

- 1.建设周期短、成本低、维护简单、可重复利用；
- 2.可通过增减FFU数量来提高洁净度等众多优点；
- 3.全金属材质框架；
- 4.透明的防静电塑胶垂帘；
- 5.独立的洁净室便于移动和装配；
- 6.低能耗高效率的风机过滤单元。

洁净工作棚、净化棚、洁净棚的工作原理：

空气从洁净室顶部的风机过滤单元进入，经过过滤以层流的方式进入工作区域，保持洁净室内部的正压强，阻止污染物的入侵。所装配的FFU层流罩在实际工作中有低噪音低能耗的特点，洁净棚在目前市场

上是一种经济简单的洁净室。

生产洁净工作棚的特征：

- 1、标准的模型符合10-10000级（美国联邦标准209E）的局部净化级别要求并有多种尺寸、规格、材料可供选择，可根据客户要求量身定做。
- 2、净化工作棚主体的基本材料是工业级别的电镀钢板、外部附有白色点喷涂层以防治腐蚀，框架为洁净室标准吊顶龙骨结构。
- 3、净化工作棚不需要任何支撑物的设计，毋需悬浮的天花板支撑，便于安装，可移动式脚轮使洁净棚移动更加方便。
- 4、净化工作棚使用的标准尺寸1175*575mm的FFU风机过滤单元，低能耗，高效率的风机过滤单元，易于安装（只需将风机过滤单元放置在洁净棚的吊顶天花龙骨上面），并有多种材质、尺寸可选。
- 5、高效的无隔板高效过滤器99.99%和超高效过滤器99.999%提供更好的洁净效果和产品保护。
- 6、泪珠式的荧光灯创造了舒适的工作环境。

洁净工作棚，净化工作棚，无尘工作棚，百级千级洁净棚，东莞市德馨隆净化设备工程有限公司可根据客户现场需要设计、定做、安装。