

# 生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司

产品名称	生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2 表中道路指机动车道路。LPG储罐与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离，应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，LPG储罐与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的70%。

5 容量小于或等于10m<sup>3</sup>的地上LPG储罐整体装配式的加气站，生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司其罐与站外建(构)筑物的距离，不应低于本表三级站的地上罐安全间距的80%。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司储罐与站外建筑面积不超过200m<sup>2</sup>的独立民用建筑物的距离，不应低于本表三类保护物安全间距的80%，并不应小于三级站的安全间距。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司加油加气合建站的LPG

卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.7的规定。

配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司表中道路指机动车道路。站内LPG设备与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司加气机、放散管管口与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离，应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。

生产石油化工设备的厂家，制造石油化工设备的企业，设计石油化工设备的公司耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内LPG设备与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的70%。