

诚稳CWUPS蓄电池CW12-150 12V150AH电厂钢厂

产品名称	诚稳CWUPS蓄电池CW12-150 12V150AH电厂钢厂
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:12V 特点:阀控式 包装:纸箱
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

诚稳CWUPS蓄电池CW12-150 12V150AH电厂钢厂 诚稳CWUPS蓄电池CW12-150 12V150AH电厂钢厂

蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》- 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

诚稳蓄电池使用时的注意事项：

- 1)UPS要防止阳光直射，要留足够的通风空间。
- 2)使用UPS时，务必遵守产品说明书中的有关规定，保证所接的火线、零线、地线的要求，用户不得随意改变其相互的顺序。
- 3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因突然加载或减载时，电压输出波动过大，而无法正常工作
- 4)严禁频繁地关闭和开启UPS。一般要求在关闭UPS后，至少等待6秒钟才能重新开启，否则，UPS可能进

入“启动失败”的状态，即UPS进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。5)禁止超负载使用。UPS的启动负载控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。实践证明：对于大多数UPS而言，将其负载控制在30%-60%额定的输出功率范围内是工作方式。6)定期对UPS进行维护工作。清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节的系统参数等

诚稳CWUPS蓄电池CW12-150 12V150AH电厂钢厂诚稳CWUPS蓄电池CW12-150 12V150AH电厂钢厂