

正基过滤设备 压滤机公司 镇江压滤机

产品名称	正基过滤设备 压滤机公司 镇江压滤机
公司名称	杭州正基过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区塘栖镇超山村龟山东1幢
联系电话	18758109669 18758109669

产品详情

投资成本：如需要处理的原水为2000m³/天，生产8~10 t/d干污泥量的污水处理厂，浓缩为含固率3%左右泥水混合物（不同行业不同处理工艺水中悬浮液会有差别）时，即为300m³/天左右泥水混合物；使用一台LW355型离心机就可以满足生产需求，LW355型离心机设计处理量4~15m³/h，出厂价约10万/台。一台一米带式压滤机至少十几万，它的处理量为4~12m³/h左右。一台120m²的自动拉板式板框压滤机价格近十万，处理量为3~10m³/h左右。

使用板框压滤机怎么判断污泥压干了？板框压滤机的污泥理论上是不可能压干的，只能理解成此次进料过程结束，从以下两点判断：a、进料压力已达设定进料压力上限；b、滤板排液量明显减少。若想进一步降低滤饼含水量，可以采取以下两种方式：a、提高进料压力（前提液压油缸压力足够）；b、通压缩空气，进行吹风带走水分。板框压滤机找杭州正基过滤设备有限公司

过滤机构

过滤机构由滤板、滤框、滤布、压榨隔膜组成，压滤机公司，滤板两侧由滤布包覆，需配置压榨隔膜时，一组滤板由隔膜板和侧板组成。隔膜板的基板两侧包覆着橡胶隔膜，隔膜外边包覆着滤布，侧板即普通的滤板。物料从止推板上的时料孔进入各滤室，固体颗粒因其粒径大于过滤介质（滤布）的孔径被截留在滤室里，滤液则从滤板下方的出液孔流出。滤饼需要榨干时，除用隔膜压榨外，还可用压缩空气或蒸气，从洗涤口通入，镇江压滤机，气流冲去滤饼中的水份，以降低滤饼的含水率。

（1）过滤方式

滤液流出的方式分明流过滤和暗流过滤。

A、明流过滤：每个滤板的下方出液孔上装有水咀，滤液直观地从水咀里流出。

B、暗流过滤：每个滤板的下方设有出液通道孔，若干块滤板的出液孔连成一个出液通道，由止推板下方的出液孔相连接的管道排出。

(2) 洗涤方式

滤饼需要洗涤时，有明流单向洗涤和双向洗涤，暗流单向洗涤和双向洗涤。

A、明流单向洗涤是，洗液从止推板的洗液进孔依次进入，穿过滤布再穿过滤饼，从无孔滤板流出，这时有孔板的出液水咀处于关闭状态，无孔板的出液水咀是开启状态。

B、明流双向洗涤是，洗液从止推板上方的两侧洗液进孔先后两次洗涤，即洗液先从一侧洗涤再从另一侧洗涤，洗液的出口同进口是对角线方向，所以又叫双向交叉洗涤。

C、暗流单向洗涤是，洗液从止推板的洗液进孔依次进入有孔板，穿过滤布再穿过滤饼，从无孔滤板流出。

D、暗流双向洗涤是洗液从止板上方的两侧的两个洗液进孔先后两次洗涤，即洗涤先从一侧洗涤，再从另一侧洗涤，洗液的出口是对角线方向，所以又叫暗流双向交叉洗涤。

(3) 滤布：滤布是一种主要过滤介质，滤布的选用和使用，对过滤效果有决定性的作用，选用时要根据过滤物料的PH值，压滤机价格，固体粒径等因素选用合适的滤布材质和孔径以保证低的过滤成本和高的过滤效率，使用时，要保证滤布平整不打折，孔径畅通

正基过滤设备(图)-压滤机公司-镇江压滤机由杭州正基过滤设备有限公司提供。杭州正基过滤设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正基过滤设备——您可信赖的朋友，公司地址：杭州余杭区塘栖镇超山村龟山东1幢，联系人：方有智。