

# 制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司， 菏泽花王容器

产品名称	制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器据我们调查，几起地下油罐着火事故证明，地下油罐一旦着火，火势较小，容易扑灭，对周围影响较小，比较安全。制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器本条参照现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016，制定了埋地油罐、加油机与站外建(构)筑物的防火距离，分述如下：

制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器站外建筑物分为：重要公共建筑物、民用建筑物及甲、乙类物品的生产厂房。现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016对明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器乙类液体已作定义，本规范不再定义。重要公共建筑物性质重要或人员密集，加油加气站与重要公共建筑物的安全间距应远于其他建筑物。本条规定加油站的埋地油罐和加油机与重要公共建筑物的安全间距在无油气回收系统情况下，制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器不论级别均为50m，基本上在加油站事故影响范围之外。

制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第4.2.1条规定：甲、乙类液体总储量小于200m<sup>3</sup>的储罐区与一、二、三、制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器四级耐火等级的建筑物的防火间距分别为15m、20m、25m；对单罐容积小于等于50m<sup>3</sup>的直埋甲、乙、丙类液体储罐，在此基础上可减少50%。

制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器加油站的油品储罐埋地设置，其安全性比地上的油罐好得多，故安全间距可按现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2006的规定适当减小。制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器考虑到加油站一般位于建(构)筑物和人流较多的地区，本条规定的汽油罐与站外建筑物的安全间距要大于现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2006的规定。

制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器站外甲、乙类物品生产厂房火灾危险性大，加油站与这类设施应有较大的安全间距，制造非标设备的厂家，生产非标容器的企业，设计非标储罐的公司，菏泽花王容器本规范三个级别的汽油罐分别定为25m、22m和18m。