

# 楼梯踏步板,钢格栅踏板,钢梯踩踏板,防滑踏步板

产品名称	楼梯踏步板,钢格栅踏板,钢梯踩踏板,防滑踏步板
公司名称	河北晨川金属丝网制品有限公司
价格	54.00/块
规格参数	品牌:晨川金属 型号:255/30/100 表面处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县王油子村村南100米处
联系电话	18203331575 18203331575

## 产品详情

楼梯踏步板,钢格栅踏板,钢梯踩踏板,防滑踏步板

钢格栅板楼梯踏板的选用材料应符合荷载及使用环境安全的要求。楼梯踏板可采用碳素结构钢、耐候结构钢、低合金高强度结构钢材料,也可采用铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢材料。钢格栅板楼梯踏板的规格和尺寸由钢格板楼梯的设计荷载、梯宽和梯倾角来决定。钢格板楼梯踏板的规格选用应符合荷载及安全的要求。

**钢格栅板**楼梯踏板的长度等于梯宽,常用长度为600mm~2000mm。钢格板楼梯踏板宽度等于钢格板加上防滑突缘的宽度,通常为125~305mm。钢格栅板楼梯踏板应有防滑突缘,突缘应贯穿整个踏板,突缘宽度不于25mm,通常为30mm。突缘应有防滑功能,可以是花纹钢板冷弯角钢也可以是有带有防滑突台或防滑砂条的钢板制成的构件。突缘应能起到楼梯踏板级间视觉标记的作用,警示上下人员的踩踏安全。突缘是踏板负载区域的前沿,是承受荷载的主要部位,应能增加踏板前沿的负载能力。

钢格栅板踏板的承载端边板应与每根承载扁钢单面满焊,焊缝为不小于3mm的贴角焊。高密度人员通道和撒离路线上的钢格栅板楼梯踏板应双面满焊,防滑突缘与承载端边板必须双面满焊。容易发生滑倒危险的场所的楼梯踏板,建议使用齿型钢格板踏板。

钢格栅板踏板与梯梁的连接采用焊接或螺栓固定。采用螺栓固定时,螺栓规格不小于M12。为了运输方便,梯梁与踏板可以分别制造现场拼装。钢格板楼梯踏板的端边板与梯梁的连接可加装支承角钢,支承角钢不小于40mmx40mmx4mm,可以在工厂预先焊接在梯梁上或者在现场螺栓连接。工业腐蚀环境下的钢格板楼

梯踏板,宜采用耐候钢或不锈钢制造。除不锈钢梯踏板外,钢格板楼梯踏板采用热浸镀锌表面处理。钢格栅板楼梯踏板安装施工中,因焊接固定或是切割、碰撞等原因损坏了构件的防腐涂层,现场施工方和用户应采取补救防腐处理。工业腐蚀环境下的钢格板楼梯踏板安装螺栓可选用不锈钢螺栓。

楼梯踏步板,钢格栅踏板,钢梯踩踏板,防滑踏步板