

扩建定制 平顶山扩建 望庭房屋有限公司

产品名称	扩建定制 平顶山扩建 望庭房屋有限公司
公司名称	郑州望庭集成房屋有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区科学大道创新创业综合体创客中心204
联系电话	15003818881 15003818881

产品详情

扩建相比砖混住宅来说具有诸多的优势，因此它也得到了广泛的应用，那么它的墙体结构由哪些组成呢，下面就让【郑州望庭集成房屋有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

扩建的墙体主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、墙板和连接件组成。扩建一般将内横墙作为结构的承重墙，墙柱为C形轻钢构件，其壁厚根据所受的荷载而定，通常为0.84~2毫米，墙柱间距一般为400~600毫米，轻钢别墅这种墙体结构布置方式，可有效承受并可靠传递竖向荷载，且布置方便。

以上为大家讲解的就是关于扩建墙体结构组成的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【郑州望庭集成房屋有限公司】。

扩建作为国家大力推广的装配式建筑，它的防火性能以及防霉防潮性能怎么样的呢，下面就让【郑州望庭集成房屋有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在通过油漆、复合或加厚围栏材料的处理后，可使扩建的防火温度达到1000度以上。同时由于墙体内部铺设阻燃隔热材料，能有效降低室内外温度的传导，延长建筑内外的防火时间。墙体内部设单向透气层，屋内的湿气可以排出去，屋外的湿气进不来。有了扩建就再也不会出现墙壁“出汗”屋内潮湿的情况了。

【郑州望庭集成房屋有限公司】坚持为广大客户建造质量可靠、使用效果好、价格合理的扩建，并且提供非常完善的售后服务，欢迎大家到我们公司进行实地考察，商谈合作事宜。

扩建为何能得到广泛的应用呢，它都有哪些优点呢，你知道吗，下面就让【郑州望庭集成房屋有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1，扩建的综合经济指标不高于钢筋混凝土结构
- 2，轻钢别墅相比砖混住宅来说，可以避免用土烧砖带来的资源浪费
- 3，扩建因为轻钢结构的墙体厚度小，比砖混结构可以增加有效使用面积；
- 4，轻钢别墅的与钢筋混凝土住宅相比，由于轻钢结构的钢材以后可以循环使用，但混凝土不能循环使用，以后肯定是建筑垃圾，造成环境压力并且，混凝土要40年时间才能全部干燥，因此容易造成室内湿气、潮湿，不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土，因此不存在这个问题。

以上为大家讲解的就是关于扩建优点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【郑州望庭集成房屋有限公司】。