

恩施桥梁伸缩缝货真价格 2021规格报价

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 恩施桥梁伸缩缝货真价格 2021规格报价 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 220.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

昨日，历时两年多时间建设、位于河源市东源县义合镇下屯村的阮啸仙纪念大桥正式建成通车。至此，东源县域的义合、黄田、仙塘3镇6村共3万余群众从此彻底告别了昔日靠渡船来往东江南北两岸的历史。TST桥梁伸缩缝安装 1、安装时，按实际温度确定其安装宽度值。2、伸缩缝安装过程，必须使用伸缩缝装置整齐排列，保持一定的倾斜度。恩施桥梁伸缩缝货真价格 2021规格报价确保伸缩装置的较高平面与完工的桥面相平。3、施工方法 清理槽口，使之达到设计宽度和深度，清除与位移箱埋入有干扰的钢筋，预留坑的开口必须大于伸缩缝的安装宽度。检查伸缩装置的各梁之间间隙是否符合安装温度要求，否则，应用水平千斤顶、夹具进行调整直至符合设计要求，调整后，立即安上专用夹具。

据河源市东源县政府有关负责人介绍，义合镇位于东源县南部，总面积190平方公里，总人口2万多人，东江自东向西贯穿该镇，将该镇分成南北两部分。阮啸仙纪念大桥跨越东江，桥梁总长576米、宽13米，设计时速为40公里/小时，采用双向两车道二级公路技术标准建设。根据伸缩缝中心位置设置起吊装置，将伸缩装置安入在槽口内，并使伸缩装置的顶面与桥面标高相同。同时注意纵横坡也应与桥面相符。伸缩装置吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。对伸缩装置直线段进行调整，并使各纵梁的缝隙均匀一致。TST桥梁伸缩缝原理：将专用的特制的弹塑体主料RS橡胶加热溶溶后，灌入经加热的碎石中，形成“TCS桥梁接缝弹塑体”。碎石支持车辆载荷，TCS-Z专用粘合剂保证界面强度。

阮啸仙纪念大桥建成通车后，不仅可以串联东江两岸、有效解决了当地广大群众的交通出行瓶颈问题，还将为当地全面推进乡村振兴注入新活力。TST桥梁伸缩缝特点: a.TCS弹塑体直接平铺在桥梁界缝处，与前后的桥面或路面铺装形成连续体，桥面平整无缝，行车比有缝的桥自然更平稳、舒适、无噪音、振动小，且具有便于维护、清扫、除雪等优点。 b.构造简单，不需装设专门的伸缩构件和在梁端预埋锚固钢筋，施工方便快捷，铺装冷却后，即可开放交通。恩施桥梁伸缩缝货真价格 2021规格报价c.这种弹

性接缝能吸收各方面的变形和振动，且阻尼性高，对桥梁减震有利，可满足弯桥、坡桥、斜桥、宽桥的纵横竖三个方向的伸缩和变形。d.因接缝和桥面铺装连成一体，故密封防水性好，且耐酸碱腐蚀。

e.旧桥更换伸缩缝，可半边施工，对交通繁忙路段不中断交通。

f.造价低、耐用、养护更换少，经济效益和社会效益显著。