

吊运机 凯环起重 车载吊运机

产品名称	吊运机 凯环起重 车载吊运机
公司名称	河北凯环起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东间乡 韦各庄村
联系电话	15933024069 15933024069

产品详情

室内吊运机主要适用于高层建筑装修的吊运工作，诸如各种建筑材料、装潢材料的吊运，特别是对楼道不便搬运的木板、木工板等长宽材料更具有的优势。同时，也可用于机械加工车间的工件上下机床、家电厂、食品厂的生产装配线、仓库以及家庭吊运物品等方面。

室内小吊机由动力装置和支架两部分组成。动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳内小吊机绳组成。电动机为傍磁式单相电容电动机，设计有断电即制动的机构；电机还装有热敏开关，可防止电机过热而烧毁；减速器为两级齿轮减速，固连于电机；制动器、离合器与绳筒为一体，当离合器处于脱离状态时，可实现快速下降，操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。壳体自身带有工具箱，内装有离合器手柄、扳手、千斤螺母垫圈、杆顶帽、按钮启动器、行程开关、电线和说明书等。支架部分由螺杆，千斤螺母及立杆构成的主杆和转动臂组成。转运臂可在主杆上转运360度，在臂端设有行程开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。操作按钮启动器实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开、并通过支架部分滑轮起吊，下放物件来完成吊运作业。

室外吊运机又称小吊机、室外小吊机，电动吊机等。此产品体积小、重量轻、小巧操作方便，采用380V电压，适用于装潢、吊运作业、安装设备、搬家公司、工厂、车间、轻工、重工、维修、仓库、物流等本吊运机由动力装置和支架两部分组成。

室外吊运机的结构特点：

- 1、动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机，吊运机，设计有断电即制动的机构；电机还装有热敏开关，减速机为两级齿轮减速，室内外吊运机，固连于电机；制动器与绳筒装为一体，可实现快速下降，
- 2、支架部分由主支杆，及悬臂吊杆构成的。转动臂可在主杆上转动360度，在臂端设有行程开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。操作按钮启动器实现电机转动可将钢丝绳卷绕、放开，并通过支架部分滑轮起吊，下放物件来完成吊运作业。

吊运机运转只上不下：当按动向上的开关按钮时，电机不转，我们应检查一下吊运机的行程开关有没有复位还原，或者是不是行程开关手柄已经损坏，检查一下连接线是否松脱断开，如果吊运机按钮有“咔咔”的声音那可能是电机处于过热保护状态，一般先把电机停用十几分钟，再观察是否可用。如果是电机过热的原因，一般是散热不良造成的，在使用时应注意散热；电压异常也是造成电机发热的原因，所以在电压过低时，尽量减少电机的使用或减少吊运的起重量；

吊运机电机工作，而绳筒不转时，出现这种情况应先检查一下钢丝绳筒里面的转运轴是否随着电机转，如果电机转，室外吊运机，轴也转就是绳筒不转，一般可能是离合器没合上，如果离合器合上了，那就是离合器键条坏了。

如果吊运机的电机转钢丝绳筒不转那可能是变速箱齿轮或者键条坏了，更换键条或者齿轮就可以了。

我们在使用吊运机前一定要对设备进行检查，使用后对设备进行清洁和保养，以延长吊运机的使用寿命，车载吊运机，如果吊运机已经处于报废条件，请及时更换设备配件，切不可继续使用，以免发生安全事故。

吊运机-凯环起重-车载吊运机由河北凯环起重机械制造有限公司提供。河北凯环起重机械制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 保定的 堆垛搬运机械等行业积累了大批忠诚的客户。凯环起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！