

## di-soric传感器

产品名称	di-soric传感器
公司名称	苏州赛可罗伯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区天鹅荡路5号
联系电话	0512-88869855 13584885274

## 产品详情

### di-soric传感器LHT

#### di-soric传感器LHT 51 M 200

G3-T3激光漫反射传感器，含背景抑制功能。自动调节输出功率。

产品特性：激光漫反射传感器，含背景抑制功能。自动调节输出功率。红色激光，通过微小激光点调制。4转电位计，电子背景抑制。环形LED灯，亮通/暗通。产品规格：操作原理：漫反射传感器评估：数字的尺寸：50x40x15mm

(尺寸)设计：方形设计发射光：红色激光，650 nm，已调制激光等级：1(IEC 60825-1)工作电压：10...35VDC内部功耗：25mA，(24VDC)背景抑制：是光斑直径：1.5mm工作距离：50...200mm灵敏调节：电位计开关输出：推挽式，200mA，NO/NC，可切换开关滞后：6%典型的显示：LED灯：绿色，工作状态，黄色-输出压降：<2,0V工作频率：500Hz重复定位精度：0,5%环境温度：-10...+50 环境光免疫：5kLx绝缘电压：500V防护等级：IP67防护等级：III，在保护性低电压下工作外壳材料：Die-cast zinc black lacquered finish材料：polycarbonate (视窗)连接：Connector, M8, 3-poled相关型号：LHT 41 M 0.2 G3-T3LHT 51 M 200 G3-B4LHT 51 M 200 P3K-TSSLLHT 41 M 0.2 FG3-T4LHT 81 M 300 G4L-IBSLHT 81 M 300 G6L-IBSLHT 81 M 400 G4L-IBSLHT 81 M 400 G6L-IBS

本产品信息由苏州赛可罗伯自动化科技有限公司整理发布，更多关于di-soric传感器的信息请访问：

<http://www.cycloop.com.cn/ParentList-2094446.html>

[https://www.chem17.com/st430791/list\\_2094446.html](https://www.chem17.com/st430791/list_2094446.html)

