

活动梯多规格（三步梯 四步梯）

产品名称	活动梯多规格（三步梯 四步梯）
公司名称	湖北弘仪智能装备股份有限公司
价格	.00/步
规格参数	
公司地址	当阳市坝陵办事处锦屏大道西段
联系电话	0717-3902208 18527828089

产品详情

产品描述

活动梯技术要求

活动梯是专为在栈桥与罐车之间建立通道而设计制造的产品。其原理是通过平行四边形的四连杆机构，在梯子的整个旋转运动中让每一踏步始终与地面平行，保证操作工人在行走过程中处于直立状态。梯子的整个倾覆力矩由几组内装压缩式弹簧组成的弹簧缸来平衡，具有随遇平衡功能，可悬停于任意角度；伸出长度可满足不同类型的车辆；活动踏步在任意位置始终保持水平状态；踏步与槽车接触点设有防撞缓冲垫；结构紧凑，收容状态时占用空间小；承载大，承载能力可达200公斤；并具有结构新颖、操作轻便、使用安全可靠等特点。安装简便，只需4只M16螺栓即可固定。

活动梯主要有三步活动梯、四步活动梯、五步活动梯。

- 1、踏步采用齿形网格结构，防滑性达到要求；
- 2、具备有防滑的水平踏步、活动栏杆、防碰支腿等安全机构，还具有弹簧平衡机构、可挂链条等操作机构，与罐车接触部分采用橡胶件。
- 3、四步梯采用四踏步结构，有效长度长度不小于1650mm，总宽度不小于980mm。
- 4、活动梯的主要结构由踏步、扶手、弹簧缸平衡系统，锁紧机构等组成，

产品参数系列号

HDT-

参数

3

三步梯，伸出长度1250MM

4	四步梯，伸出长度2050MM
5	五步梯，伸出长度2150MM
宽度	
A	宽度600MM
B	宽度800MM
围栏	
0	不带围栏
1	带围栏

来源：<http://www.szautoware.com/product/>