

岩棉板供应商 岩棉板 逸天彩钢企业

产品名称	岩棉板供应商 岩棉板 逸天彩钢企业
公司名称	南昌逸天彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区庐山北大道466号
联系电话	15083533439 15083533439

产品详情

外墙保温施工中经常会用到岩棉保温板，因为它的隔音效果比较好，如何从角度去阐述岩棉保温板的隔音效果呢？

一、随着厚度的增加，中低频吸声系数明显增大，而高频吸声系数变化不大。

二、厚度不变，容重增大，中低频吸声系数也增大，但当容重增大到一定程度时，材料变得致密，流动阻力大于相应的流动阻力，吸声系数反而降低。对于容积密度 16Kg/m^3 、厚度大于 5cm 的离心玻璃棉，低频 125hz 约为 0.2 ，中高频吸声系数接近 1 。当厚度从 5cm 继续增大时，低频吸声系数逐渐增大。当厚度大于 1m 时，岩棉板厂家，低频 125hz 的吸声系数也接近 1 。当厚度不变，体积密度增大时，保温岩棉板的低频吸声系数也将不断提高。当容重接近 110kg/m^3 时，吸声性能达到较大值，在厚度为 50mm 、频率为 125hz 时，吸声性能接近 $0.60.7$ 。当容重超过 120kg/m^3 时，材料变得致密，对中高频吸声性能影响较大，反而降低了吸声性能。当容重超过 300kg/m^3 时，吸声性能大大降低。建筑声学中常用的吸声防磁保温岩棉板厚度为 3cm 、 5cm 、 10cm ，容重分别为 80 、 100 、 120 、 140 、 160kg/m^3 。通常采用 5cm 厚的高绝缘岩棉板。

岩棉夹芯板在施工中要注意的事项：

在安装岩棉夹芯板的时候，由于施工的时候以及受天气的影响，岩棉板，岩棉夹芯板厂家对其岩棉夹芯板厂家使用寿命也有影响，接下来就为您讲解一下，你一定要注意阅岩棉夹芯板厂家读哦，岩棉板供应商，岩棉夹芯板厂家帮你延长产品的使用寿命。

首先，施工人员在施工之前要及时的了解天气情况，要是遇到雨雪天气的话，就要提前停止施工，在恶劣天气环境下，不能够进行施工，这个是很基本的保养原则，还有就是施工人员要了解产品的一些特性，施工过程当中细节部分能够很好的注意，防止发生不测的情况。

其次就是在使用的过程当中，需要及时的清理干净岩棉夹芯板的外层污渍，清理的周期要短岩棉夹芯板厂家，确保岩棉夹芯板没有堆积的污渍，在低温的环境下，外观会显得更脆，这个时候就要避免尖锐的

物品撞机岩棉，防岩棉夹芯板厂家止造成破坏。

岩棉板特点：

防火

岩棉原材料采用天然的火山岩石，岩棉板批发，是不燃性建筑材料防火材料。

主要防火特性：

具有火等级A1级，能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温，熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

保温隔热

岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。

吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。

憎水性

憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，细渗透。

抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境下，0体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、

铝等金属材料均无腐蚀。

安全、环保 岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。(岩棉已被国际研究机构认定为不致癌物质)。

岩棉板供应商-岩棉板-逸天彩钢企业由南昌逸天彩钢板有限公司提供。“彩钢板，活动板房”选择南昌逸天彩钢板有限公司，公司位于：江西省南昌经济技术开发区庐山北大道466号，多年来，逸天彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：谢总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。逸天彩钢

期待成为您的长期合作伙伴！