

轻质隔墙板报价 菏泽轻质隔墙板 跃野建材欢迎询价

产品名称	轻质隔墙板报价 菏泽轻质隔墙板 跃野建材欢迎询价
公司名称	商丘跃野建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区水池铺乡龚庄村商郭路南
联系电话	18738050199 18738050199

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘跃野建材有限公司

先清理接缝部位，菏泽轻质隔墙板，补满破损孔隙，轻质隔墙板批发，清洁表面，然后进行接缝的防裂带粘贴施工，并请遵循以下步骤：

- A、粘贴防裂带前应先清除接缝表面的粉尘。
- B、用花洒洒水喷湿缝口，再用嵌缝材料均匀饱满地嵌入勾出的墙板接缝口上；
- C、等浆料完全干透（48小时）后，用5cm宽的穿孔防裂纸带或防裂纤维网格带用白乳胶贴粘在缝口上，并用顺着接压实，刮去多余的白乳胶。
- D、干透后，再用15cm宽的穿孔防裂纸带或防裂纤维网格宽带用白乳胶在缝口上，并用顺着接缝处压实，刮去多余的白乳胶和除去纸带下的气泡。
- E、等接缝穿孔纸带完全干透后，便可按设计要求（如抹灰）对墙体进行表面的饰面施工了。注意：穿孔纸带先用品牌较好的。如拉法基及或可耐福的。穿孔纸带使用前必须浸湿，浸泡时间在30~60秒之间，如不用水浸纸带，它会吸收水分产生面涨起泡；浸泡太长则容易刮断。浸湿的纸带要用食指和指夹住拉一次，以便刮去过多的水份。

连接加工隔墙板都有哪些注意事项：

- 1.轻质隔墙板与钢架的连接。由于钢结构本身具有良好的变形性能，所以要求墙体材料随着钢结构的变形而具有随动性能，轻质隔墙板报价，即轻质隔墙板与钢结构之间的连接应采用柔性连接结构。安装时，必须注意接头设计和安装调整措施。
- 2.隔板接缝的处理。墙板之间有刚性连接和弹性连接。刚性连接通过灌浆或焊接将墙板连接成一个整体。当结构发生位移时，轻质隔墙板会产生很大的应力，容易导致墙体开裂变形。

一、轻质隔墙板安装要点

- 1、安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。
- 2、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，轻质隔墙板电话，洞口不得大于80mm×80mm;水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。
- 3、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。
- 4、隔墙板安装后，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。
- 5、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 6、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 7、按排图，从一侧开始安装。若隔墙板上有关门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。
- 8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面计算，达到建筑中级抹灰。

轻质隔墙板报价-菏泽轻质隔墙板-跃野建材欢迎询价(查看)由商丘跃野建材有限公司提供。轻质隔墙板报价-菏泽轻质隔墙板-跃野建材欢迎询价(查看)是商丘跃野建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄文中。同时本公司还是从事商丘轻质隔墙板，商丘复合轻质内墙板，商丘陶粒轻质内墙板的厂家，欢迎来电咨询。