

电气防爆管件 量巨 防爆管件

产品名称	电气防爆管件 量巨 防爆管件
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

温馨提示

因产品型号规格不同，网上价格尽供参考，不作为终的成交价

产品特点

订做防爆不锈钢配电箱，

防爆配电箱适用范围

~适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

~适用于 A、 B、 C级危险性气体环境；

~适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；

~适用于石油采炼、储存、化工、、纺织、印染、及军事设施等危险性危险环境；

~用于照明或动力线路的电源配电。

防爆配电箱产品特点

1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；

2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。

3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，治

金，铁路，钢铁，船舶，航空航天，消防，化工，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。
注：要求 C级请注明。指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。

4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，航空航天，消防，化工，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。

5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6、具体功能及外形可根据用户要求制。

7、防爆标志：Exde BT4 ExdeIIC T4

订货须知

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

BXM(D)系列防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

上海量巨防爆公司提示：

1、公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

2、请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。

3、因产品型号规格不同，网上价格仅供参考，不作为最终的成交价，具体价格请来电咨询。

4、本公司的产品由物流运输，如有要求可根据客户需要发哪个快递。物流/快递/提货是由用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解）

不锈钢防爆配电箱，防爆不锈钢配电箱厂家，不锈钢防爆接线箱BXG

我公司按图按需生产，不锈钢防爆配电箱，不锈钢防爆控制箱，防爆管件名称，不锈钢防爆电磁阀箱，不锈钢隔爆接线箱，不锈钢增安接线箱。

氢气环境防爆接线箱，防爆管件加工方法，隔爆型IIC级防爆接线箱，不锈钢防爆接线箱

BJX-系列防爆接线箱：

一、适用环境

1.1区、2区危险场所。

2.IIA、IIB、IIC类性气体环境。

注：如要求IIC或增安型请注明。

二、产品特点

1.不锈钢外壳，表面拉丝或镜面。

2.焊接成形，电气防爆管件，外形美观。

3.结合面采用曲路密封结构，具有较强的防水、防尘性能。

4.接线端子采用增安型端子，接线方便，牢固可靠，并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。

5.进线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装配BMJ系列的电缆密封接头(注：用户在订货时须注明。)

6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

三、工作条件

a. 海拔不超过2000m；

b. 周围空气温度不高于+40℃，不低于-15℃；

c. 空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；

d. 垂直安装倾斜度不大于5°；

e. 无明显摇动和强烈冲击振动的地方；

f. 无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；

g. 无滴水和其它液体侵入的地方；

PXK系列防爆正压柜上海

一、概述

PXK系列是用于对生产流程中的物料成分和含量进行连续自动的现场测量、分析和控制，能满足在线分析仪表成套系统所要求的特殊环境条件，防爆管件，如温度、湿度、防尘防爆等，可广泛用于石油、炼化、冶金、轻工、、生化等行业具有可燃性气体的危险场所。

二、主要技术参数

额定电压：AC220/380V 防爆空调功率：1.5匹

通风方式：持续+间隙 防爆电热汀功率:2KW

气源压力：0.3 ~ 1.0MPa 防爆日光灯：2x40W

耗气量：2.0 ~ 25m³/h 防爆应急灯:1x40W

防护等级:IP65 气源接口：G1/2"

三、产品特点

内装防爆配电箱、防爆接线箱、防爆荧光灯、防爆应急灯等

根据需要内装防爆空调、防爆电热汀或蒸汽供暖设备

根据需要内装工作台、分析仪表等

分析小屋具有防震、防静电、防火花、防尘、抗干扰等优点，为仪表提供良好的运行环境

分析小屋的外形尺寸根据用户需要确定

四、安全措施

1、小屋内有持续小流量气体充入和间隙充气来确保小屋内空气清新、安全。

2、小屋内安装了可燃性气体报警仪，若有可燃性气体产生，则报警仪工作、灯亮、防爆电铃报警、防爆电磁阀、防爆排风扇自动通电，此时大量清新空气充入小屋，将含有性气体的空气排出小屋，确保小屋的安全。www.shliangju.com上海量巨防爆

电气防爆管件-量巨-

防爆管件由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂实力不俗，信誉可靠，在上海闸北区 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。量巨带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！