

# 量巨 防爆镀锌钢管有管件吗 防爆管件

产品名称	量巨 防爆镀锌钢管有管件吗 防爆管件
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

## 产品详情

自燃限于具有较低引燃温度的材料。在WETV的主燃烧室中的已被加热的气体——即被加热并加压，进入到接收容器腔中，导致具有较低引燃温度的气体自燃。如二的引燃温度较低(160。C)。

在WETV中，当试验以比主燃烧室原体积减少30%的试验条件进行时，证实了飞利浦斯先生的理论的正确性。在接收容器腔中将气体的压力减少，二的大试验安全间隙从0.30mrn增加到0.64nun。

就氢而言，自开始对氢气进行试验研究以来，已做了大量的试验，确定氢气的大试验安全间隙为0.23mm。

1983年，美国国家防火协会化学环境用电气设备技术会(EECA)公布了一版对危险(分类)场所用电气设备的气体、蒸气和粉尘的分级，这次公布的数据采用了WETV中的实验数据，并结合诸如燃烧模型，由美国国家科学院出版的气体、蒸气和选定固体的相关性质和分类-NMAB353-1中的相关数据。根据在WETV中获得的试验结果和对已分类的材料进行分组，而对没有试验数据的材料，采用与已试验材料的数据进行类比，或与已试验材料的化学结构进行类比。这样，防爆管件用途，对250种以上的气体和蒸气进行了分组测定。

2.10新标准增加了附录c《特殊结构的电阻加热元件或电阻加热器的型式试验》《标准的附录）棚哭的内容前面已经说明。

2.1新标准增加了附录E《电阻加热器—附加电气保护》（提示的附录）

由于加热电缆或加热带不能象其他电气设备那样有保护外壳，容易受到冲击、碰撞等外力损害，容易使其绝缘破坏，发生电路与屏蔽或对地产生漏电或短路，产生过大的漏电流会产生危险。另一方面，发生上述故障也会对人员造成损害。

为了避免这种危险，故新标准建议加设漏电保护器。

另外，附录E中规定的保护形式涉及rr、TN和IT等供电电网系统，不同的电网系统的零线和接地线连接方式是不同的。

1Tr方式：三相四线制，中性线(N)在变电站接地，现场仅有中性线，各个电气设备直接通过大地接地。这种系统容易受各个接地的质量影响，如果接地不良，在漏电时地线的电位容易上浮。

TN方式：三相五线制，中性线(N)和地线(PE)不共线，它们在变电站并接后接地。在危险场所优先采用这种方式。

IT方式：三相三线制。在变电站其中一相通过阻抗接地，防爆镀锌钢管有管件吗，各个电气设备金属外壳逐个接地。

## 技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA，T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

## 粉尘防爆配电箱

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，电气防爆管件，下进下出（可按客户要求不受限制）

## 订货须知

- 1、防爆器材方案多样，防爆管件，网上价格不能一一列举，采购时请先与客复人员联系；
- 2、防爆器材订货时用户须提供具体的电气原理图或接线图，我公司根据用户要求选择相应规格的壳体，出具相应的技术方案，供用户确认后生产；
- 3、订货时请注明详细型号、规格、防爆标志及数量等；
- 4、内装元件品牌客户订货时须注明；
- 5、防爆器材内装的元件满足防爆标准要求时也可由用户自行提供。

量巨(图)-防爆镀锌钢管有管件吗-防爆管件由上海量巨防爆电器设备厂提供。行路致远，砥砺前行。上海量巨防爆电器设备厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!