泉州市制品型遇水膨胀止水条规格

产品名称	泉州市制品型遇水膨胀止水条规格
公司名称	後水大鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带的主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时 应结合地下室平面排水系统的设计,在底板后浇带附近设置集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的zui后清理 。不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室 外。通常我们是采用止水带与水面之间或之前的防水方案,橡胶止水带止水的方法很多。需要注意的是 ,地下室部分的施工组织设计审查应有设计位参加,以便在基坑开挖、垫层浇筑前,就确定一个完整的 超前止水的实施方案。否则,施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求,会影响整个止水 方案的完整性与合理性

本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构 法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程,广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、 隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。

施工方法

- 1、首先材料进场验收、复试
- 2、在设计止水条的位置设置预留沟槽,预留沟槽宽度、深度要与止水条的宽高相对应留设
- 3、在浇筑下次砼前将止水条置入沟槽中,注意接头位置要搭接好且用水泥钉钉好
- 4、固定完成后,监理验收合格,就可以浇筑砼了,浇筑完成后,止水条会膨胀起到止水的作用。

1.腻子型止水条

腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品,它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。

2.制品性止水条

制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高,加压不失水,与空气接触不风化,耐酸碱性稳定, 抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝、施工缝用止水带。 3.自粘性胶条

自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂,经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔缝隙,而且在一定压力下,与混凝土有良好的粘结力,使其与混凝土联为一体 ,起到防水止水的作用。

本产品具有良好的气密性,较好的粘接强度,极强的自粘性和变形性,可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接,克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题,具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能,可广泛应用于水利、水电工程及各类工民建工程。