

## 阀位SPTM-6V变送器 压铸铝

产品名称	阀位SPTM-6V变送器 压铸铝
公司名称	济南迈特自控工程有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	规格:SPTM-6V 介质温度:-20 ~60 ( ( ) ) 材质:压铸铝
公司地址	济南市槐荫区张庄路72号 (注册地址)
联系电话	13615318018

## 产品详情

规格	PTM-6V	介质温度	-20 ~60 ( ( ) )
材质	压铸铝		

### 筒

介气动放大器接收定位器出口的压力信号，提供很大的流量给执行机构，用于提高阀门的动作速度。特征- 按1:1压力提供空气，速度快，准确性高。- 通过调节旁通可提高系统的稳定性。- 对输入信号的微小变化,响应非常灵敏。

### 参数

项目.形式	yt-300	yt-305	yt-320	yt-310	yt-315
输入压力	7kgf/? (100psi)				
输出压力	7kgf/? (100psi)				
进 / 出压力比	1:1				
流量系数(cv)	1.02		2.26	4.98	
进 / 出连接口	pt(npt)1/4		npt1/2	(npt)3/4	
信号接口	pt(npt)1/4				
直线性	± 1%(f.s.)				
环境温度	-20~70 (-4~158 ° f)				
材质	压铸铝	不锈钢	压铸铝	压铸铝	不锈钢
重量	0.5kg(1.1 ib)	1.3kg(2.9ib)	0.76kg(1.7ib)	2.3kg(5.1ib)	5kg(11ib)