

双工位钢筋弯曲试验机 金试

产品名称	双工位钢筋弯曲试验机 金试
公司名称	金华金试试验机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金试 型号:WZW-200GJ双工位钢筋弯曲试验机
公司地址	浙江省金华市婺城区八一南街新世纪大厦1幢723室
联系电话	86-57983188229 13905797450

产品详情

品牌	金试	型号	WZW-200GJ双工位钢筋弯曲试验机
测量范围	适用于建筑用热轧带肋钢筋的抗弯试验，检测热轧带肋钢筋原材和焊接点的抗弯性能。是冶金部门、科研机构、质检部门及有关企业进行材料性能检验和研究的常用设备。 wzw-200gj双工位钢筋弯曲试验机		

设备介绍： 整机采用卧式结构，液压站为主机集成一体，主要由支辊、弯芯压辊、主油缸、侧油缸、液压站、底座和电控系统等组成。弯曲压滚通过手轮转动双向丝杠，实现同步进退，以调整压滚距离，当试样要做180°弯曲时，可先由主缸推动弯心压辊进行预弯，再由侧缸推动侧压板，将试样弯至180°，操作方便，高效。该试验机适用于建筑用热轧带肋钢筋的抗弯试验，检测热轧带肋钢筋原材和焊接点的抗弯性能。是冶金部门、科研机构、质检部门及有关企业进行材料性能检验和研究的常用设备。 适用试样：板材、棒材等。

技术参数：

型号	wzw-200gj
----	-----------

最大试验力 (kn)	200	主活塞最大行程 (mm)	360
支辊规格 (mm)	100	最大跨距 (mm)	400
弯心规格 (mm)	3-80	主机结构形式	一体式
弯曲试样最大厚度 (mm)	钢筋 6-40	主机外形尺寸	1350 × 1250 × 900
垂直油缸压缩速度 (mm/min)	500	总功率 (kw)	1.5
水平油缸压缩速度 (mm/min)	360	重量 (kg)	700