

# 冲击试验低温仪 金试 低温冲击试验机

产品名称	冲击试验低温仪 金试 低温冲击试验机
公司名称	金华金试试验机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金试 型号:CDW-60 类型:低温冲击试验机
公司地址	浙江省金华市婺城区八一南街新世纪大厦1幢723室
联系电话	86-57983188229 13905797450

## 产品详情

品牌 金试 型号 CDW-60  
类型 低温冲击试验机

cdw-60冲击试验低温仪

一、设备名称:cdw-60冲击试验低温仪

二、型号 : cdw-60

三、用途与特点 :

cdw-60型冲击试验低温仪是本公司根据gb/t229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》中对低温装置的要求而最新研制开发的压缩机制冷设备。本设备采用进口美国泰康双压缩机制冷技术,采用热平衡原理及循环搅拌方式,达到对试样的自动均匀冷却、恒温,可完全满足国家标准gb/t 229-2007所规定的各项控温指标。本设备操作简单方便,工作效率高是材料低温冲击试验中的最理想的试样冷却、保温设备。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。

四、主要技术参数 :

1、控温范围 : + 30 ~ - 60 (室温 25 )

2、恒温精度 : < ±0.5

3、降温速度：+30 ~ 0 约2.0 /min

0 ~ -20 约1.5 /min

-20 ~ -40 约1.0 /min

-40 ~ -60 约0.7 /min

4、最大外形尺寸：900 × 505 × 850mm

5、有效工作空间：120 × 120 × 70mm

6、

可装试样数量：> 60 (冲击试样尺寸：10 × 10 × 55mm)

7、数显计时器：1分 ~ 99分，分辨率1分

8、冷却介质：乙醇或其它不冻液

9、搅拌电机：16w

10、工作电源：220v ~ 240v，50hz，3kw

11、试样筐三个。