

## (PLC维修销售) 西门子S7-1515PLC开机面板显示白屏当天修好故障

产品名称	(PLC维修销售) 西门子S7-1515PLC开机面板显示白屏当天修好故障
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-1500 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

(PLC维修销售) 西门子S7-1515PLC开机面板显示白屏当天修好故障

西门子CPU1518开机无显示维修, 西门子CPU1518上电屏幕黑屏维修, 西门子CPU1518开机面板黑屏不亮维修, 西门子CPU1518上电黑屏维修, 西门子CPU1518启动面板不亮维修, 西门子CPU1518上电无显示维修, 西门子CPU1518上电屏幕不亮维修, 西门子CPU1518上电无反应维修, 西门子CPU1518上电不启动维修, 西门子CPU1518接错电烧坏维修, 西门子CPU1518启动亮红灯维修, 西门子CPU1518网口灯不亮维修, 西门子CPU1518通讯连接不上维修

当控制电缆和电源电缆必须交叉走线时, 应使交叉角度为90度。其它额外的电缆不要穿过电缆槽之间以及电缆槽和接地

电极之间必须有良好的电气连接。铝槽系统可以用来局部电压的均衡性功率电缆的选择一般规则根据地方规范来选择主

电源(输入电源)和机电电缆的型号:电缆必须能够承受传动单元的负载电流。

在连续使用的条件下, 电缆至少应耐70 ° C的温度。允许使用四芯电缆作为电源电缆, 但使用对称屏蔽电缆。当PE导

线和相导线是使用同种金属制造时, 为PE导线的导电率, 需遵守下表所荐选择控制电缆所有的控制电缆必须采用屏蔽型

电缆。

模拟信号传输线采用双屏蔽双绞线。脉冲编码信号的传输线也使用这种电缆。不同的模拟信号应单独接线，不得使

用相同的公共回流线。低压数字信号线宜采用双屏蔽电缆，或采用单屏蔽双绞线。模拟和数字信号应使用单独的屏蔽电缆。

什么是西门子6SE70变频器失速防止功能?一般来说，如果给定的加速时间过短，变频器的输出变化远远超过转速

(电角)的变化，变频器将因过电流而跳闸，运转停止，这就叫做失速。为了防止失速使电机继续运转，就要检出电流的

大小进行控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。下面针对这个问

题为给大家来仔细讲解。