

广东室内P3、P4全彩酒吧屏天幕屏地砖屏柱子整屏配套上门安装

产品名称	广东室内P3、P4全彩酒吧屏天幕屏地砖屏柱子整屏配套上门安装
公司名称	深圳市中创耀彩光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园
联系电话	13922896980

产品详情

P4-32S室内LED显示屏主要技术参数

物理点间距4mm	单元板尺寸 256*256mm	单元箱体
物理密度62500点/m ²	发光点颜色 1R1G1B	单元板分
单元板重量0.13kg		
箱体分辨率192*192	箱体面积0.589824m	箱体重量
主要技术参数		
视距4m ~ 30m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160°
平均功耗 < 450W/m ²	功耗 < 800w/m ²	控制方式
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/32扫描	换帧频率
刷新频率 300Hz	白平衡亮度 1200cd/m ²	工作电压
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		
视屏信号		
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等		
控制系统		
PCTV卡（可选optional）+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）		
平均无故障时间 5000小时	寿命 75000 ~ 100000小时	像素失控
项目分类 PH4-32S	封装形式 三合一	LED封装

生产订做、批发安装各地室内LED全彩屏、户外全彩屏、室内柔性屏、地砖全彩屏、异型全彩屏、地砖互动屏、隔空互动屏、小间距全彩屏、舞台租赁屏、可推动全彩屏、透明屏、夹角屏，整屏配套。倾心提供适合您的价格及产品。深圳LED全彩屏厂家唐小媛随时可以提供整体方案供参考。

室内全彩屏：P1.25、P1.562、P1.538、P1.667、P1.86、P1.875、P2、P2.5、P3、P4、P5、P2.976、P3.91、P4.81、P6.25。

户外全彩屏：P2.5、P3、P3.076、P4、P5、P6、P8、P10、P3.91、P4.81。