

西安厂家直产 水箱式液位标准装置

产品名称	西安厂家直产 水箱式液位标准装置
公司名称	西安市高精密仪表厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区潘家村205号
联系电话	029-88621754 19991936516

产品详情

照《JJG（新）19 - 2018 液位计标准装置检定规程》设计制造，可为检定磁翻板液位计、浮球液位计、静压式液位计、浮球（筒）液位计、雷达液位计、超声波液位计、差压式液位计（单、双法兰）、玻璃管（板）液位计等提供稳定的液位需求，可对液位实现自动控制及精调，液位计控制精度达到0.5%F.S，并配有1mm分辨率2000mm长钢直尺，可检定测量深度2000mm以下的液位计。技术指标

检定范围：2000mm及以下 分辨率：钢直尺：1mm 标准尺允许误差： $\pm 0.35\text{mm}$

接口标准：DN15、DN20、DN25、DN32平面法兰 1、水箱 材料为2.5mm厚不锈钢板，上水箱尺寸：400x300x2300mm，*部开两个直径200mm检测孔，底座尺寸1000x400x50mm配四个万向角轮；贮水箱尺寸：1000x600x750mm，配玻璃管液位计及四个万向角轮。 2、水泵及水位控制系统 水泵采用德国进口屏蔽式水泵（静音），并配有精度为0.5%F.S投入式液位计水泵自动控制系统，可设定水位，实现自动停止及工作；水泵也具备点动工作功能可实现微调上、下水位的功能。 3、检定管 规格：2000（高）x 200（直径）x 10（壁厚）mm，与上水箱均为快速接头连通（可拆卸），且可整体放倒安装被检设备，以解决垂直空间不够的问题；*部安装一锁紧螺母并开一直径60mm孔，便于安装被检设备。 4、溯源标准 标配钢直尺为2000mm（1mm分辨率），平行、滑动固定在有机玻璃管外部，可以上下调节，尺子上配有“透明滑块”与玻璃管紧密接触，方便读数。可根据客户要求配置光栅尺或磁栅尺。 5、转换接口（1）上水箱正面预留两个快速转换接口，可根据客户提供各种规格液位计转换接头，出厂标准配置为DN15、DN20、DN25、DN32平面法兰转换接头；

（2）有机玻璃管*部预留 60mm孔和缆固定螺母，用于检定雷达、超声波、浮球和投入式液位计；

（3）控制箱提供2组24V直流电源。