

高压活塞式压力计 西安厂家直产

产品名称	高压活塞式压力计 西安厂家直产
公司名称	西安市高精密仪表厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区潘家村205号
联系电话	029-88621754 19991936516

产品详情

活塞式压力计简介：

活塞式压力计做为重要的压力基准仪器，主要用来校验其他压力仪表，是压力基准仪器之一，也是目前市场上性价比较高的压力基准设备，我厂生产的活塞式压力计不仅仅局限于取得国家检定证书，更侧重于生产计量使用的便捷性，让生产计量效率高更轻松是我们对于活塞压力计的市场定位。

活塞式压力计特点：

满足JJG59-2007《活塞式压力计检定规程》和JJG99-2006《砝码》、国家计量检定规程。

活塞杆和活塞筒采用碳化钨材质精工研磨保证了活塞良好的鉴别力。

采用低重心结构，活塞系统更加平稳

活塞系统采用碳化钨一体保护结构，保护轴直径为10毫米，保护轴同 活塞杆均为碳化钨材质，一体成型。保证了活塞系统不在使用中损坏，此保护方案为我公司自主研发可高效保护活塞系统（正在申请发明性专利）。

活塞压力计采用外置式位移接近传感器，可实时显示活塞系统位置的变化，显示系统为数码管显示，更加直观，活塞位移高度为0-3毫米。外置位移系统非嵌入活塞系统，不影响活塞保护系统。

活塞压力计采用排污系统，在活塞系统下方，输出接口下方均有排油管路，油直接回流至油杯，保证了活塞台面的干净和卫生,全方位排油系统 远超单一的活塞系统排油,使台面更加无油。

活塞缸采用自密封系统，密封圈可以保证30000次循环打压不泄露，真正做到方便和便捷.

活塞配置预加压装置，让打压更轻松

活塞式压力计有预加压装置但无预加压截至阀，整体阀门只有一个泄压阀，操作更方便。

主要技术指标：

型号：GJM-0.25 GJM-0.6、 GJM-6 GJM-25、 GJM-60、 GJM-100、 GJM-160、 GJM-250

标称范围：-0.1-0.25MPa 0.04 ~ 0.6MPa ； 0.1~6 MPa ； 0.5~25MPa ； 1~60 MPa ； 2~100 MPa ； 2~160 MPa

测量范围：0.1-0.25MPa 0.04 ~ 0.6MPa ； 0.1~6 MPa ； 0.5~25MPa ； 1~60 MPa ； 2~100 MPa ； 2~160 MPa

准确度：0.005级（ $\pm 0.005\%$ ） 0.01级（ $\pm 0.01\%$ ） 0.02级（ $\pm 0.02\%$ ） ； 0.05级（ $\pm 0.05\%$ ）

介质：变压器油或变压器油与煤油的混合油/ 癸二酸二异辛酯