

YE-2000A液压压力试验机

产品名称	YE-2000A液压压力试验机
公司名称	金华金试试验机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金试 型号:YE-2000A 类型:液压式压力试验机
公司地址	浙江省金华市婺城区八一南街新世纪大厦1幢723室
联系电话	86-57983188229 13905797450

产品详情

品牌	金试	型号	YE-2000A
类型	液压式压力试验机	测量范围	0-2000
最大负荷	2000 (KN)		

主要用途及特点：

本试验机适用于混凝土、水泥及水泥制品，各种砌块、空心砖、普通烧结砖等材料的抗压试验，也可适用于其他金属、非金属材料及制品的压缩、抗折、弯曲试验。该机精度高（全量程确保国家标准一级精度），工作稳定可靠，结构合理，上压板可升降，随意调整试验空间，操作省力方便、工作效率高，根据用户需要配置各类夹具附件后可一机多用，适用于计量部门、质量监督部门、科研部门、施工部门及工矿企业单位的试验室研究和材料强度试验。

主要技术指标：

型号规格	ye-2000a	
最大试验力(kn)	2000	
试验空间	上下压板最大间距(mm)	300
	上下压板尺寸(mm)	280
	立柱间距(mm)	330 × 170
测力范围(kn)	0-200	0.5
	0-400	1.00
度盘分度值	0-500	1.00
	0-800	1.00
(kn/格)	0-1000	2.00
	0-2000	4.00

示值相对误差最大允许值		± 1%
示值相对变动值最大允许值		1%
示值进回程相对误差最大允许值		1.5%
负载保持30s,示值变动量不超过每级最大试验力		0.5%
活塞行程(mm)		80
外形尺寸(长×宽×高)(mm)	主机	1140×820×1560
	测力计	750×630×600
功率(kw)		1.5
净量(kg)		1200