

镀锌钢边止水带工作原理 变形缝止水带防渗功能如何

产品名称	镀锌钢边止水带工作原理 变形缝止水带防渗功能如何
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

镀锌钢边止水带工作原理 变形缝止水带防渗功能如何

钢板橡胶腻子止水带产品说明：

钢板橡胶腻子止水带为了承受一定的弯曲和压力。中间有0.4或0.6mm的钢板。钢板橡胶腻子止水带可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。当使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，钢板橡胶腻子止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形时，很可能会形成新的渗漏缝隙。我们可以根据用户要求生产各种非标型号的产品，并满足各种工程上的实际需要。

钢板橡胶腻子止水带工作原理：

钢板橡胶腻子止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种钢板橡胶腻子止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现钢板橡胶腻子止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。

对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用钢板橡胶腻子止水带，基本上可以克服橡胶桥式止水带的这些不足。

而且这种钢板橡胶腻子止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而橡胶止水带的混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

以上便是本公司小编编辑分享的资料，内容方面是经验之谈，价格方面是批发价格，更不用担心质量问题，均有保证，请您放心选购。