

止水条止水效果如何控制 pZ型橡胶止水条施工质量有保证

产品名称	止水条止水效果如何控制 pZ型橡胶止水条施工质量有保证
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水条止水效果如何控制 pZ型橡胶止水条施工质量有保证

产品说明：

制品型遇水膨胀止水条也叫PZ型遇水膨胀止水条，外观为红色，常见的PZ250和PZ400两种，遇水后可分别膨胀2.5倍和4倍。

产品性能介绍：

制品型止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PZ400型来举例，正常情况下遇水可以膨胀四倍，反复遇水-干燥-

再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但低依然可以膨胀到三倍左右。

制品型止水条的膨胀时间周期较长，一般情况下浸水不会有明显变化，48小时才能看出有些许膨胀，7天内的膨胀率低于60%，这也是国标要求，因为如果混凝土初次浇注后，距离下次浇注的时间间隔较长，而止水条膨胀过快的话，会导致初次浇注的混凝土变形，这样止水条就失去了其止水效果，影响施工质量。

品结构及规格尺寸

供货时分别做成截面为10×25、10×30、10×40、20×30、15×20、20、30、R15×R10等规格，长度可按用户要求。如需其它规格请与本公司技术部联系。

上述内容，仅供参考，价格方面是批发价格，实体企业，有自己的团队，请您放心选购。

