

工程橡胶套环各项指标报表 桩头止水环止水产品

产品名称	工程橡胶套环各项指标报表 桩头止水环止水产品
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

工程橡胶套环各项指标报表 桩头止水环止水产品

通用名称：

止水环又称止水圈、对拉螺杆止水环、遇水膨胀止水环等。

产品组成：

它可以是圆型或矩型片状体通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，直到被埋入现浇混凝土中就能起到较好的防水效果。

该产品是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为300，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经应用于各种工程中。

产品特点：

在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。

为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mmx80mm的钢止水板。这种方法对焊缝的质量难以检查和保证，而且是被动防水一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针壮气孔等

缺陷，便产生后的渗水通路且难以治愈，止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173
高分子防水材料第三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。

上述内容是小编精心整理的相关资料，内容方面是经验之谈，价格方面是批发价格，实体企业，有自己的实力，请您放心选购。