

P型橡胶止水带P45 P60

产品名称	P型橡胶止水带P45 P60
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	57.00/米
规格参数	类型:闸门水封 材质:橡胶 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、P型橡胶止水带是什么样的：

P型橡胶止水带又称闸门止水带或双P型止水橡胶，P型橡胶止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，P型橡胶止水带具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

二、P型橡胶止水带价格参考：

市面上的橡胶止水带在看起来并没有什么不同，但是其价格却高低不一。在挑选P型橡胶止水带时，谨防价格陷阱。据了解到P型橡胶止水带一般50多元/米。规格不同价格不同，橡胶止水带大概一公斤价格国标要在25元一公斤，非标另计(仅供参考)。P型橡胶止水带价格并不是标准的，它受产品型号、产品质量等多方面因素影响，价格差距很大，价格范围在十几元每米至一百多元每米之间。

三、P型橡胶止水带接口方式：

我们所说的P型橡胶止水带的接口方式可以分为：粘接接头或硫化接头。用一种P型橡胶止水带接头的胶水、各项指标均达到技术要求、使用P型橡胶止水带粘接胶水快捷橡胶止水带粘接剂。本产品用于橡胶止水带的冷粘接、具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力、是代替橡胶止水带施工现场热接的换代产品、而且经济实用、拉伸强度达MPa大于15可达到工程质量要求。

四、P型橡胶止水带施工控制要点：

1、P型橡胶止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合。

2、P型橡胶止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏P型橡胶止水带本体部分；

3、固定止水带时，应防P型橡胶止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

4、P型橡胶止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

五、P型橡胶止水带产品种类：

选购P型橡胶止水带就实体生产厂家，景县百泽橡塑公司作为的P型橡胶止水带生产厂家，还有可卸式橡胶止水带、隧道用橡胶止水带、中埋式塑料止水带、EB型EP型橡胶止水带、外墙止水带、钢边止水带等。规格尺寸均可定做，欢迎来电咨询！