

渗透结晶水泥基防水涂料优质商品批发

产品名称	渗透结晶水泥基防水涂料优质商品批发
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

(环氧胶泥渗入结晶型防水涂料)应用领域

适用一切新老混凝土和壁砖构造的墙面、平屋面、餐厅厨房、洗手间、路面、矿坑、人防设备、地铁站、游泳馆、废水池、大中型贮水池等工程项目的防水补漏;

用以迎河面或背河面防水施工，尤其适用现浇板缝隙渗漏、底版散漏、沉降缝漏水、建筑变形缝漏水等的防水堵漏工程项目。

RQ305活母胶晶(环氧胶泥渗入结晶型防水涂料)工程施工规定

基准面解决：干燥的基准面要先洒水潮湿，有渗漏的点或缝要先把渗漏位置堵漏好，新的构造在保养期完毕后就可以开展防水工程，老的构造要将原来的地面防水消除后才可开展防水工程。基准面不可以有灰层、油渍，凸凹不平、损坏比较严重的要开展地面找平及修复;

严苛调料：按料：水=4：1的占比调料，搅拌均匀，不能有干的结团或料球，拌和到浓稠状就可以工程施工;

工程施工方式：选用不锈钢板批腻子法或刮刀刮涂法工程施工，工程施工薄厚一般1.0~2.0mm，1.5mm之上的镀层选用批腻子法工程施工，1.0~1.5mm的镀层选用刷涂工程施工法;

保养：保养应在初凝前开展，边工程施工边保养。保养选用油漆碰水在刮抹的地面防水表层拉刷或喷细雾到地面防水表层的方式;

原材料使用量：原材料使用量 1.5kg/m² (薄厚 1.0mm)，一般原材料使用量规定迎河面 2.0kg/m²，背河面 1.5kg/m²。

