

液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司

产品名称	液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司
公司名称	菏泽花王控股有限公司
价格	1818.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号（黄河路与兰州路交叉口西北角）（注册地址）
联系电话	17853056167

产品详情

液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。

6.1.3 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。

液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020的有关规定执行，并应符合下列规定：

液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。

双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司均不应小于4mm。

6.1.6 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于 10^9 ；当表面电阻率无法满

足小于109 的要求时，液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的进油立管、出油管等金属物，其表面积之和不应小于式(6.1.6)的计算值。安装在罐内的静电消除物体应接地，液氧储罐公司，液氮储罐公司，液氩储罐公司，二氧化碳储罐公司其接地电阻应符合本规范第11.2节的有关规定：