

塑性止水材料施工效果影响因素 柔性填料施工质量度如何保证

产品名称	塑性止水材料施工效果影响因素 柔性填料施工质量度如何保证
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

塑性止水材料施工效果影响因素 柔性填料施工质量度如何保证

GB柔性填料的规格型号：

按外观形态可分为定型填料（即嵌缝止水条）和非定型填料（即柔性填料）两种。嵌缝止水条可根据用户需求加工定做成任意尺寸，欢迎新老顾客选择我公司生产的柔性填料产品。包装规格为25公斤/箱

柔性填料施工步骤：

p1、柔性填料在施工的过程中，采用柔性填料堵住孔隙，这样施工的效果是很不错的，起到的作用也是很不错的。

p2、在孔隙填充完毕柔性填料之后，在孔隙的周边还要安装止水带才行的，在用螺栓固定好就可以了，固定好之后，就可以在止水带上面粘贴柔性填料了，用力压一压就可以做到较好的施工效果的。

p3、在粘贴柔性填料之前，一定要把混凝土中的空气排除干净才行的，施工之前，首先要进行柔性填料找平层的施工，尺寸一定要准确才行的。

柔性填料施工注意事项：

- 1、柔性填料施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、柔性填料施工基面须坚实、干燥。

3、柔性填料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

柔性填料施工效果影响因素：

y1、柔性填料本身的质量好坏，如果柔性填料本身质量就不好的话，较终的施工效果肯定也是不好的，要想保证住质量度，柔性填料本身的质量度一定要好才行的。

y2、和施工的工艺也有着很大的关系，施工工艺好的话，较终的效果也是很好的，如果柔性填料施工的工艺不好的话，使用再好的柔性填料也是无用的。

y3、在柔性填料施工的时候，一定要按照正确的步骤进行施工的，严格按照施工规范施工的话，才能确保施工的质量度。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，内容方面是经验之谈，价格方面均是批发价格，请您放心选购。