

聚氨酯卷筒电缆 龙门吊电缆 抗拉耐磨耐低温 耐腐蚀 耐油防水电缆

产品名称	聚氨酯卷筒电缆 龙门吊电缆 抗拉耐磨耐低温 耐腐蚀 耐油防水电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	15.80/米
规格参数	产地:上海 材料:橡胶, PVC, TPE 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品特性:

- 1, 耐油、耐酸碱、耐腐蚀性优异;
- 2, 防紫外线、耐寒、耐候性优异;
- 3, 抗拉、耐磨、耐弯折、抗撕裂、能承受较重的机械外力;

产品结构

导体:多股裸铜或镀锡铜丝绞合导体, 符合IEC60228/VDE 0925

5类导体;

绝缘:特制PVC、丁晴弹性体、TPE等材料;

线芯:彩色线芯或编码线芯, 带黄/绿导线;

填充:高强度尼龙丝/高强度抗拉凯夫拉防弹丝/可加精绞钢丝,

加无纺布绕包;

屏蔽层:可选, 优质镀锡铜丝编织, 密度85%以上(要求屏蔽时

可选分屏蔽或总屏蔽);

内护层:特制PVC、丁晴弹性体、TPE等材料;

抗拉层:优质芳纶纤维编织(根据客户需求抗拉强度增加芳纶填充数量);

护套:优质耐磨TPU护套;

护套:黑色, 橙色, 绿色(可定制);

技术参数

额定电压:U0/U300/300V-450/750V;

测试电压:U2000V;

温度范围:-40°C~+80°C;

弯曲半径:6XD;

产品应用

适用于卷筒机、运输机械及输送机,同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆,随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。卷筒电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也可

用于露天安装。卷筒电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。