

庆阳电动天窗 按订单定制创鸿 车间电动天窗

产品名称	庆阳电动天窗 按订单定制创鸿 车间电动天窗
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

产品详情

消防排烟窗现在的应用范围非常广泛，因为它涉及到人们的公共场所里的，所以就更加显得了。防烟楼梯和利于敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时，该楼道可不设防烟设施。但同样要注意隐患。

消防排烟窗宜设置在上方，并应有方便开启的装置。高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定。当计算值和本表不一致时，应按两者中较大值确定。层数超过三十二层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m³/h计算。

机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室，宜分别独立设置送风系统，庆阳电动天窗，当必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。我相信我们公司的产品会满足您的需求，车间电动天窗，我们的消防排烟窗会为您保驾护航，屋顶电动天窗，让您拥有更舒适的生活环境。

电动开窗器用处特征

下面铝合金天窗厂家给我们介绍一下，电动开窗器的规划用处和技能特征，下面电动平移天窗厂家给我们介绍一下吧。

一、链式电动开窗器规划用处:

- 1、主要为更小型窗户的开/关而规划的、体积较为娇小玲珑;
- 2、安装更较荫蔽;机械噪音更低;
- 3、更适于较安静的工作或生活环境，特别适于家庭安装;

- 4、主要适用小型上/下悬的窗户、甚至旁边面开/关的窗户等;
- 5、设有开窗到位的消防反应信号。

二、链条式电动开窗器技能特征:

- 1、是为更重型或跨度更大型的上/下悬窗户而规划的;
- 2、为链式中推力大型的。
- 3、横卧窗台上安装，更较荫蔽，简洁;
- 4、电子式行程缓冲保护，使窗户的封闭力更强;
- 5、可两台同步衔接，适于跨度更大的窗户的敞开控制

电动开窗器还分为：链条式电动开窗器、双链式电动开窗器、侧开式电动开窗器、齿条式电动开窗器、齿条连杆式开窗器、双机同步式开窗器等

电动开窗器的自动操控体系现在有两种。温室操控体系是根据测得的温度，湿度，阳光照度，风的强度，下雨程度的数值，并与预先设定值相比较，然后进行开窗和关窗操控的体系。

简单的电动开窗器是将机械式开窗的执行部件配以驱动马达，再配一个开关即可。还有齿轮齿条式开窗器和链式开窗器。但是从产品的稳定性和运用寿命的要求看，开窗器需求防尘、防潮甚至防水。积尘会使开窗器磨损，湿润会使开窗器生锈，水会使开窗器的电路短路。而室内相对湿度改变形成结露是窗体隔热性能欠佳或室内环境改变的修建常常发作的情况，特别是温室修建。对开窗器运用的环境条件进行完全的了解和分析，对选用何种开窗器至关重要。国际上全封闭的防尘，房顶电动天窗，防潮和防水的开窗器有一种内螺杆式开窗器。这种开窗器的推力可达1000牛顿，噪音底，耗电少。挑选开窗器还必须注意其安装是否方便，因为施工现场的安装条件或许十分有限。

庆阳电动天窗-按订单定制创鸿-车间电动天窗由临朐县创鸿金属制品厂提供。临朐县创鸿金属制品厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创鸿金属——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县黄山路1658号，联系人：王庆祝。