

重庆阻燃树脂 北京凯得睿公司 阻燃树脂生产厂家

产品名称	重庆阻燃树脂 北京凯得睿公司 阻燃树脂生产厂家
公司名称	北京凯得睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙南路10号
联系电话	18614054198 18614054198

产品详情

KDR EP130D 低放热树脂及其复合材料

KDR EP130D 树脂为一款中温固化的预浸料用环氧树脂，阻燃树脂厂家，树脂及其预浸料具有较低的放热特性、较低的饱和吸湿率、较长的室温操作期和较好的铺丝工艺性，可满足大尺寸大厚度复合材料产品的低固化变形和自动化制造需求。

性能特点：

? 较低的固化放热：树脂反应热 220J/g；

? 较低的饱和吸水率：复合材料饱和吸水率 1%；

? 较长的室温操作期：预浸料力学寿命 2月；

? 工艺适应性广：满足自动铺丝、自动铺带、手工铺层等工艺要求；

不同树脂之间的区别

抛光树脂一般用于超纯水处理（EDI）系统末端，来保证系统出水水质能够维持用水标准。一般出水水质都能达到18兆欧以上，以及对TOC、SIO₂都有一定的控制能力。抛光树脂出厂的离子型态都是H、OH型，抛光树脂只能一次性使用，不再生，一般用于半导体行业。

离子交换树脂：离子交换树脂是带有官能团（有交换离子的活性基团）、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。离子交换树脂分阳离子树脂和阴离子交换树脂，阳树脂又分H⁺型和Na⁺型，阴树脂又分OH⁻型和Cl⁻型。用于软化和除盐水处理。

pH范围：1-14

使用温度:60

树脂层高度: 800mm

运行流速:10-60m/h

树脂分类

树脂有天然树脂和合成树脂之分。天然树脂是指由自然界中动植物分泌物所得的无定形有机物质，阻燃树脂生产厂家，如松香、琥珀、虫胶等。合成树脂是指由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到的树脂产物，重庆阻燃树脂，如酚醛树脂、聚树脂等，阻燃树脂价格，其中合成树脂是塑料的主要成分。

按此方法可将树脂分为加聚物和缩聚物。加聚物是指由加成聚合反应制得的聚合物，其链节结构的化学式与单体的分子式相同，如聚乙烯、聚、聚四氟乙烯等。缩聚物是指由缩合聚合反应制得的聚合物，其结构单元的化学式与单体的分子式不同，如酚醛树脂、聚酯树脂、聚酰胺树脂等。

重庆阻燃树脂-北京凯得睿公司-阻燃树脂生产厂家由北京凯得睿科技有限公司提供。重庆阻燃树脂-北京凯得睿公司-阻燃树脂生产厂家是北京凯得睿科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧经理。