

生产销售 各种型号液压接头 液压流体管接头 不锈钢直通接头 支持定制

产品名称	生产销售 各种型号液压接头 液压流体管接头 不锈钢直通接头 支持定制
公司名称	河北益茂橡塑制品有限公司
价格	8.50/件
规格参数	品牌:益茂 型号:齐全 产地:河北省衡水市
公司地址	河北衡水景县橡胶基地
联系电话	13931817810

产品详情

一、K型接头矿用K型快速接头：（DN6-102高压胶管K型接头）生产销售煤矿K型快速接头，直通，三通，变通，球形截止阀，O型圈等矿用产品。我厂高压胶管总成（JB1885-1890-77）是由品质优良的高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头（JB1891-1900-77）经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oC至+100oC条件下，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。二、产品特点：全扣压式高压胶管接头采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原国家有关标准的基础上，参照德、美、日等国的标准及结构，结合市场上常用的各类连接、密封形式精心设计制作；该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足GB，ISO，DIN等标准的各种形式的高品质产品；兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。三、胶管接头与胶管扣压形式：1.剥外胶扣压需剥去一定长度的外胶层，适用于GB/T 3683-92，GB/T 10544-03，DIN20022，SAE100R1A/R2A等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2.不剥外胶扣压加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及SAE100RIAT/R2AT等型号钢丝编织胶管。3.剥内外胶扣压需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于GB/T10544-89大口径管SAE R12，DIN20023-4SH等超高压钢丝缠绕胶管。四、胶管接头和胶管连接形式：1.全扣压式高压胶管接头。2.可拆式精装接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为：A.B.C.D.E.F.K.M.Q.WA.WB.WC.HD.HC等多种形式的胶管总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。KJ系列软管接头是国内应用广泛的矿用快插式液压软管接头，由芯子、外套两部分组成，附件包括U形销、O形橡胶密封圈、挡圈、防尘用塑料帽。接头一端与液压胶管冷挤压连接，另一端与其它KJ系列液压连接件或KJ系列设备阴端接口连接密封。KJ系列软管接头按所连接软管钢丝增强层数分为1层、2层、3层、4层、6层接头，连接胶管口径范围为 6~ 51，符合国家行业标准MT/T 986-2006。

