

低价批发锅炉蒸汽保温玻璃棉管

产品名称	低价批发锅炉蒸汽保温玻璃棉管
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

低价批发锅炉蒸汽保温玻璃棉管

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在融化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，后压缩捆包，装箱包装入库。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m ³	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格(A级)	
吸声系数			1.03产品混响定法	
zui高使用温度		400	410	

低价批发锅炉蒸汽保温玻璃棉管

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454 的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。

玻璃棉管由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

玻璃棉管用途：

玻璃棉管广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温电力。化工、制药等行业的锅炉反应罐体，管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具、相房内壁、隔间及平顶的内衬材料，用于保温保冷，减震防火，吸声降噪等。

低价批发锅炉蒸汽保温玻璃棉管