

玻璃棉管隔热防火价格公道

产品名称	玻璃棉管隔热防火价格公道
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

玻璃棉管隔热防火价格公道

保温、吸声玻璃棉板为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂、加压、加温固化成型的板状材料。表面贴加PVC模面料，可作为各种建筑的吊顶装饰，表面贴加铝箔面料，可防潮放辐射。适用放火、绝热、吸声减噪要求较高的高层建筑，也可用于制冷、空调机房、车辆、船舶、飞机等内壁装修，还可用于电视台、广播电台各实验室的音处理。特点：容重轻、吸声系数大、导热系数小、不燃且阻燃，有极好的化学稳定性，极好的综合特性，在中低温领域中优于其它绝热、减噪材料。

技术特性

- 1、 粘结剂含量5 ~ 10%
- 2、 容重24 ~ 110kg/m³
- 3、 导热系数 0.0349 ~ 0.049W/m · k (70 ± 5) 时 , 依容重、厚度区别
- 4、 平均吸声系数0.8 ~ 1.1 (混响室法测定) 依容重、厚度、频率区别

玻璃棉管隔热防火价格公道

- 5、 安全使用温度-120 ~ 400
- 6、 平均纤维直径 : < 6 μ m

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道 (包括 : 冷冻、热水、蒸汽) 系统的保温 , 能在-4 ~ -454 的环境温

度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。超细离心玻璃棉管：本固化成管状的保温材料表面可粘贴铝箔，具品为超细玻璃棉添加树脂粘合剂加温有防潮防辐射等特点。

超细离心玻璃棉管技术指标：超细离心玻璃棉管导热系数：0.035w / m.k

超细离心玻璃棉管使用温度：-120 -400

超细离心玻璃棉管产品规格：超细离心玻璃棉管壳直径：18-630mm

超细离心玻璃棉管壳厚度：30-100mm 超细离心玻璃棉管壳长度：1000mm 超细离心玻璃棉

管用途：主要用于石油化工、热电、工业供热民用供热等管道保温保冷。产品关键字：玻璃棉管，玻璃棉保温管，离心玻璃棉管，超细玻璃棉管，管道保温材料，玻璃棉保温材料。

玻璃棉管隔热防火价格公道