

加工订制离心玻璃棉管壳

产品名称	加工订制离心玻璃棉管壳
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

加工订制离心玻璃棉管壳

玻璃棉管：是专门用于各类管道（冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于450度的环境下正常工作，外露、隐蔽均可。

玻璃棉管的用途：由于这种材料的管套具有防水防腐不发霉、不生虫等特性，因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结，补大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热，节能效果可高达30%。民用建筑用玻璃棉管、热力管线用玻璃棉管、空调用玻璃棉管、制冷设备用玻璃棉管、保温用玻璃棉管、绝热用玻璃棉管
玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴箔玻璃棉管

用途:1、屋顶保温、保冷、吸音材料2、建筑物保温，保冷3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m ³	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	
不燃性		不燃	合格（A级）	GB/J47-83
吸声系数			1.03产品混响定法	
zui高使用温度		400	410	

加工订制离心玻璃棉管壳

玻璃棉管：是专门用于各类管道（冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于450度的环境下正常工作，外露、隐蔽均可。玻璃棉管套具有防水、不生虫等特性，因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结，大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温。

玻璃棉管常规内径：22mm 27mm 32mm 43mm 48mm 60mm 76mm 89mm 108mm 133mm 159mm 219mm

273mm 325mm 377mm；

玻璃棉的辅助用品：

铝箔胶带、玻纤布胶带、铝箔纸、铝制保温钉、保温钉胶水、玻璃纤维布、铝箔玻璃平板。

铝箔胶带：常用的是五公分、六公分、八公分的。

玻璃棉产品特点：

1、防火性好

2、保温效率高

3、吸声降噪

4、抗震性强，耐用性高

5、化学性能

加工订制离心玻璃棉管壳