

## 抽真空玻璃棉卷毡买卖价格

产品名称	抽真空玻璃棉卷毡买卖价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 抽真空玻璃棉卷毡买卖价格

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格(A级)	
吸声系数			1.03产品混响定法	
使用温度		400	410	

### 离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是,将各种原材料一定比例配成的混合料在融化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流,再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下,玻璃液被甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉网带的同时,喷洒粘结剂,再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品,压缩捆包,装箱包装入库。

### 抽真空玻璃棉卷毡买卖价格

玻璃棉是在玻璃熔融状态法离心注塑过程中，通过热固化深加工处理，可以用一系列产品制成玻璃棉卷毡产品。

玻璃棉卷毡特点：具有阻燃性、无毒、耐蚀性、体积密度小、导热率低、化学稳定性强、吸水率低、疏水性好等优点，被公认为优越的保温、隔热、吸音材料，具有非常普遍的应用价值。该数据用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等各类保温、吸声、降噪等领域，效果显著。由于离心玻璃纤维的柔软和薄，皮肤在施工中不会受到刺激。因此是热绝缘的选择。

玻璃棉卷毡产品用处：玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的资料，普遍用于房屋墙体、船舶机舱隔热;计算机房、冷藏库恒温;各种发电机房、泵房的降噪;声响柜、声响调整等。

吸音系数：玻璃棉毡、吸音棉毡作吸音资料运用时，在其背后留着空气层或外表粘贴装饰资料。在空气层厚度为 100-150mm 范围内，空气层越厚，中、低音域的吸音率越高，有效吸音率范围就扩展至 100Hz。作用：墙体吸音、墙体隔音、墙体保温、墙体隔热。

玻璃棉卷毡产品施工要点：

- 1、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统紧密性检验合格后停止。
- 2、空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与紧密性检验合格和防腐处置完毕后停止。
- 3、施工应严厉消弭各种隐患，如接缝不严、充填不均、收缩缝处置不当、防腐处置不善、捆扎不牢等。

抽真空玻璃棉卷毡买卖价格